Profilati metallici

Tubi (scatolati) in Acciaio a sezione quadrata



a mm	s mm	Peso kg/m	Sezione metallica cm2	Momento di inerzia	Modulo di resistenza	Raggio di inerzia
				J cm4	W cm3	i cm
12	1,5	0,494	0,63	0,118	0,197	0,433
15	1,5	0,636	0,81	0,249	0,332	0,554
20	1,5	0,871	1,11	0,637	0,637	0,758
	2,0	1,130	1,14	0.787	0.787	0,739
25	1,5	1,160	1,41	1,300	1,040	0,960
	2,0	1,530	1,84	1,630	1,310	0,941
30	1,5	1,390	1,72	2,320	1,540	1,170
	2,0	1,820	2,32	2,940	1,960	1,150
	3,0	2,540	3,24	3,990	2,660	1,110
35	2,0	2,15	2,70	4,810	2,750	1,350
	3,0	3,02	3,84	6,610	3,780	1,310
40	2,0	2,42	3,08	7,330	3,670	1,550
	3,0	3,50	4,44	10,00	5,100	1,510
50	2,0	3,03	3,86	14,80	5,910	1,960
	3,0	4,48	5,64	20,80	8,340	1,920
60	2,0	3,65	4,65	26,00	8,680	2,370
	3,0	5,40	6,88	37,10	12,40	2,330
80	2,0	4,93	6,28	63,30	15,80	3,190
	3,0	7,32	9,33	91,40	22,90	3,150
	4,0	9,67	12,2	117,0	29,30	3,100
100	3,0	9,10	11,6	183,0	36,60	3,970
	4,0	12,1	15,4	236,0	47,30	3,920
120	3,0	11,0	14,0	321,0	53,50	4,790
	4,0	14,6	18,6	417,0	69,50	4,730
	5,0	18,1	23,0	508,0	84,70	4,700

a mm	s mm	Peso kg/m	Sezione metallica cm2	Momento di inerzia J cm4	Modulo di resistenza W cm3	Raggio di inerzia i cm
150	3,0	14,1	17,8	636,0	84,70	6,000
	4,0	18,7	23,6	831,0	111,0	5,960
	5,0	23,3	29,4	1.017	136,0	5,920
200	3,0	18,6	23,6	1.529	153,0	8,050
	4,0	24,6	31,4	2.008	201,0	8,000
	5,0	30,6	39,0	2.473	247,0	7,960
250	8,0	60,8	77,4	7.567	605,0	9,890
	10	75,4	96,0	9.232	739,0	9,810
300	10	91,1	116	16.279	1.085	11,80
	16	143	182	24.511	1.634	11,60
400	10	122	156	39.572	1.979	15,90
	16	193	246	60.503	3.025	15,70